

select	Inquiry	Tipo de rodamiento	Dynamic Capacity (KN)	Static Capacity (KN)	Bore Tolerance in.	O.D. Tolerance in.	C4 F80 Min. in.	Clearance Group Max in.
22332MAC4F80W33	1520	2160	0-0.015	-0.013 -0.028	0.24	0.28		
22330MAC4F80W33	1400	1940	0-0.015	-0.013 -0.028	0.24	0.28		
22319MAC4F80W33	570	740	0-0.012	-0.010 -0.023	0.15	0.18		
22320MAC4F80W33	670	880	0-0.012	-0.010 -0.023	0.15	0.18		
22322MAC4F80W33	815	1080	0-0.012	-0.010 -0.023	0.18	0.21		
22324MAC4F80W33	930	1230	0-0.012	-0.010 -0.023	0.18	0.21		
22326MAC4F80W33	1080	1450	0-0.015	-0.010 -0.023	0.205	0.24		
22328MAC4F80W33	1240	1720	0-0.015	-0.010 -0.023	0.205	0.24		
22318MAC4F80W33	570	730	0-0.012	-0.010 -0.023	0.15	0.18		
22334MAC4F80W33	1690	2380	0-0.015	-0.013 -0.028	0.26	0.31		
22317MAC4F80W33	460	570	0-0.023	-0.005 -0.018	0.15	0.18		
22316MAC4F80W33	410	500	0-0.012	-0.005 -0.018	0.12	0.145		
22315MAC4F80W33	380	475	0-0.009	-0.005 -0.018	0.12	0.145		

22314MAC4F80W33	375	455	0-0.009	-0.005 -0.013	0.12	0.145
22313MAC4F80W33	280	330	0-0.009	-0.005 -0.013	0.1	0.12
22312MAC4F80W33	260	310	0-0.009	-0.005 -0.013	0.1	0.12
22311MAC4F80W33	220	255	0-0.009	-0.005 -0.013	0.1	0.12
22310MAC4F80W33	195	220	0-0.007	-0.005 -0.013	0.085	0.1
22336MAC4F80W33	1900	2700	0-0.015	-0.013 -0.028	0.26	0.31